Produktunderhåll

En praktisk guide för att förebygga driftstörningar, förlänga livslängden på lås- och dörrprodukter och hålla viktiga säkerhetsfunktioner i gott skick.

Varför underhåll behövs Dörrar, lås och beslag används ofta många gånger varje dag. Smuts, slitage, feljustering, fukt och upprepade belastningar kan successivt påverka funktionen.	**När underhåll blir extra viktigt** Högfrekventa dörrar, entréer, utrymningsvägar och elektriska säkerhetslösningar kan behöva tätare kontroller än installationer med lägre användning.
Det kunden enkelt kan göra Hålla produkter rena, kontrollera synliga skruvar och infästningar, prova att dörrar stänger och låser korrekt och reagera på förändringar som kärvning eller ovanliga ljud.	**När Låspartner bör kopplas in** Vid återkommande fel, justeringsbehov, slitage, elektriska problem eller när säkerhetsfunktioner behöver kontrolleras och dokumenteras.
Smörjning Rätt underhållsmedel ska användas på rätt del och i rätt mängd. Översmörjning kan försämra funktionen och vissa elektromekaniska produkter ska inte smörjas invändigt.	**Helheten är viktig** Dörrblad, gångjärn, låshus, slutbleck, dörrstängare och eventuella elektriska delar påverkar varandra. Ett problem i dörrens passning kan därför visa sig som ett låsproblem.

Bra rutiner i vardagen

- Lyssna efter förändringar: nya ljud, tröghet eller dörrar som börjar slå kan vara tidiga tecken på slitage eller feljustering.
- Kontrollera att dörren stänger och låser korrekt efter användning.
- Håll produkter och synliga rörliga delar rena från smuts och byggdamm.
- Kontrollera att skruvar, beslag och infästningar inte har blivit lösa.
- Dokumentera återkommande fel och när service senast utfördes.
- På el- och säkerhetsprodukter: låt fackkunnig personal hantera fel som inte kan lösas genom enkel yttre kontroll.

Viktigt

- Exakta underhållsmetoder och intervall kan skilja mellan produkter och installationer.
- Följ alltid aktuell tillverkarinformation och gällande krav för den installerade produkten.
- Vid säkerhetskritiska eller elektriska funktioner bör service utföras av fackkunnig personal.

Nöd- och panikutrymningsbeslag

Utrymningsfunktionen ska fungera snabbt, tydligt och utan onödigt motstånd.



Utrymningsbeslag är en säkerhetsfunktion och bör därför kontrolleras systematiskt. Dörren ska kunna öppnas från insidan enligt avsedd funktion och återgå korrekt efter manövrering.

Kunden kan	• Kontrollera att öppningsmekanismen går att manövrera utan onödigt motstånd. • Kontrollera att dörren stänger och låser korrekt efter provning. • Kontrollera att skylt/dekal är synlig och oskadad. • Meddela service direkt vid kärvning, skador eller återkommande fel.
Låspartner kan hjälpa till med	• Funktionsprova öppningsmekanismen och kontrollera återgång. • Kontrollera fallkolvens grepp, glapp och dörrens passning. • Kontrollera skruvar, glidytor, eventuell mikrobrytare och signalgivning. • Kontrollera eventuell plombering och återställa den enligt installationens krav.
Tänk på	• Blockera eller tejpa inte fast utrymningsbeslaget. • Gör inte egna ändringar som kan påverka öppningsfunktionen. • Ta inte bort säkerhetsrelaterade märkningar eller plomberingar utan att veta vad installationen kräver.

Kontrollintervall: Minst 2-4 kontroller per år eller enligt installationens krav och användning.


Eftersom funktionen är säkerhetskritisk bör återkommande service och fel hanteras av fackkunnig personal.

Låshus, elektromekaniska lås och elslutbleck

Kontrollera både den mekaniska passningen och den elektriska funktionen.







Låshus, elektromekaniska lås och elslutbleck arbetar tillsammans med dörr och karm. Felaktig dörrpassning, glapp eller problem med matning och kablage kan ge trög funktion och onödigt slitage.

Kunden kan	• Kontrollera att dörren går att låsa och låsa upp utan onormalt motstånd. • Var uppmärksam på nya funktionsljud eller att upplåsningen förändras. • Kontrollera att dörren ligger rätt i karmen och stänger utan att behöva pressas. • Rapportera återkommande fel i stället för att bara återställa dem.
Låspartner kan hjälpa till med	• Kontrollera låshus, slutbleck, glapp, höjd och dörrpassning. • Kontrollera kablage, kontaktdon och vid behov drivspänning. • Underhålla avsedda yttre glid- och anslagsytor med rätt medel. • Felsöka, justera och byta slitna eller skadade komponenter.
Tänk på	• Spraya inte låsspray in i elektromekaniska låshus eller interna elektriska delar om produkten inte uttryckligen anger det. • Invändig smörjning av tillhållarfunktioner ska inte göras på eget initiativ. • Fila, slipa eller böj inte komponenter för att tvinga fram bättre passning.

Kontrollintervall: Minst två kontroller per år är en bra utgångspunkt, eller oftare efter behov.

Vid elektriska fel, återkommande driftstörningar eller arbete inne i låshus och elslutbleck bör fackkunnig personal anlitas.

Gångjärn och dörrens mekanik

En väl fungerande dörr börjar med rätt rörelse och rätt justering.



Gångjärn, kantreglar och annan dörrmekanik påverkar hur lätt dörren rör sig och hur väl övriga låsprodukter fungerar. Ett dörrblad som hänger eller ligger fel kan belasta både lås och beslag.

Kunden kan	• Kontrollera att dörren öppnar och stänger utan att ta i karmen. • Titta efter lösa skruvar, glapp eller synliga skador. • Var uppmärksam på om dörren plötsligt börjar kärva eller sjunka. • Håll området runt beslag och dörrmiljö fritt från hinder.
Låspartner kan hjälpa till med	• Kontrollera infästningar och dörrens rörelse. • Efterdra lösa skruvar där det är lämpligt. • Kontrollera höjd- och sidojustering. • Smörja avsedda glidytor och justera dörren när behov finns.
Tänk på	• Tvinga inte en dörr som tar i karmen. • Byt inte infästningar eller justera bärande delar utan att säkerställa rätt dimension och funktion. • Använd inte olämpliga smörjmedel på ytor där de kan dra till sig smuts.

Kontrollintervall: Minst två kontroller per år eller efter behov.

Om gångjärn eller dörrpassning orsakar återkommande låsproblem kan en kontroll av hela dörrmiljön vara mer effektiv än att bara byta låsdelar.

Underhållsmedel och smörjning

Rätt medel på rätt plats - och i rätt mängd.





Smörjning är en del av underhållet, men olika produkter kan kräva olika typer av medel. Felaktig smörjning kan samla smuts, påverka elektronik eller försämra funktionen.

Kunden kan	• Följ alltid produktens instruktioner innan du smörjer. • Rengör först om produkten är kraftigt nedsmutsad. • Använd små mängder och undvik att spraya på andra ytor än den avsedda. • Förvara underhållsmedel enligt anvisningarna.
Låspartner kan hjälpa till med	• Bedöma vilket underhållsmedel som passar den aktuella produkten. • Rengöra och smörja rätt delar vid service. • Felsöka om smörjning inte löser problemet - kärvning kan bero på feljustering eller slitage.
Tänk på	• Smörj inte elektriska eller elektromekaniska delar invändigt med låsspray om produkten inte uttryckligen anger det. • Översmörj inte. • Blanda inte olika kemiska produkter utan att kontrollera kompatibilitet.

Kontrollintervall: Underhåll görs efter behov och enligt respektive produkts instruktioner.

Vid återkommande kärvning är det ofta bättre att undersöka orsaken än att fortsätta tillsätta smörjmedel.

Service och underhåll med Låspartner

Förebyggande underhåll kan minska risken för driftstörningar och göra det lättare att upptäcka slitage innan det blir ett större problem. Låspartner kan hjälpa till med både enstaka serviceinsatser och löpande underhåll av lås- och säkerhetslösningar.

Vi kan hjälpa till med	• Kontroll och funktionsprov av lås, beslag och dörrmiljö. • Justering, rengöring och smörjning. • Felsökning av elektromekaniska lås, elslutbleck och dörrautomatik. • Service av passersystem och läsare. • Kontroll av nöd- och panikutrymningsbeslag. • Bedömning av slitage och byte av komponenter när det behövs. • Upplägg för återkommande service och underhåll.

Låspartner i Stockholm AB
Essinge Brogata 2, 112 61 Stockholm
08-100 400
butik@laspartner.se
www.laspartner.se

Mån–Tor 08–17 • Fre 08–15

Guiden är generell information och ersätter inte produktens aktuella monterings-, service- eller underhållsinstruktioner. Vid säkerhetskritiska eller elektriska funktioner bör service utföras av fackkunnig personal.